


Ridurre l'SO₂ VINI BIANCHI

1 RACCOLTA UVA

 controllo O₂ e microflora indigena

Si raccomanda:

UVA SANA

GHIACCIO SECCO

TRASPORTO RAPIDO ALLA CANTINA

 PULIZIA CASSETTE E/O RIMORCHI

Skiunò San o VKS


SE UVA NON PERFETTA

Infinity Blu 15 g/hl

+

Redox Arom 10 g/hl


2 AMMOSTAMENTO

 controllo O₂ e microflora indigena

Si raccomanda:

RAPIDITA' OPERAZIONI

PULIZIA ATTREZZATURA

 **Skiunò San o Sgrommatore+VKS**

Infinity Blu 8 g/hl

SO₂ 20 mg/l

3 CHIARIFICA

 controllo O₂ e microflora indigena, stabilizzazione preventiva

Si raccomanda:

CONTROLLO TEMPERATURA

RIPARO DALL'O₂

RAPIDITA'

PULIZIA ATTREZZATURA

 **Skiunò San o Sgrommatore+VKS**

Tannex 5-8 g/hl

CHIARIFICA STATICA

Ultrasi Select 2 g/hl
Phytokoll VIP + BW Gran l'80% del dosaggio normalmente impiegato va anticipato a mosto e comunque garantire 80<NTU<100

FLOTTAZIONE

Ultrasi Flot 4 ml/hl
Sologel + Flo Gran l'80% del dosaggio normalmente impiegato va anticipato a mosto e comunque garantire 80<NTU<100

4 INOCULO

 dominanza ceppo inoculato, bassa produzione acetaldeide e composti chetonici

Si raccomanda:

PIEDE DI AVVIAMENTO

CONTROLLO CONDIZIONI INOCULO

PULIZIA ATTREZZATURA

 **Skiunò San o Sgrommatore+VKS**

BASSA PRODUZIONE DI ACETALDEIDE

Lalvin CY3079, Lalvin 4600, Fervens Pro6 30 g/hl

NUTRIZIONE AZOTATA

Prepara 15 g/hl, **wynTube Full** 30 g/hl, **Poliattivante F** in caso di carenza

PROTEZIONE ANTIOSSIDANTE

Lisem Glu 30 g/hl

STABILIZZAZIONE

Kolirex CP 50 g/hl

CONTROLLO BATTERI

Lisozina 25 g/hl o co-inoculo con **Lalvin 31**

5 FERMENTAZIONE ALCOLICA

 decorso regolare

Si raccomanda:

CONTROLLO TEMPERATURA

CONTROLLO CINETICA

NUTRIZIONE AZOTATA

Vitalyeast 20 g/hl, **Lisem DC** 30 g/hl

6 FINE FERMENTAZIONE ALCOLICA

 controllo microbiologico, protezione antiox

Si raccomanda:

RAFFREDDAMENTO ($T < 12^{\circ}\text{C}$)

STAZIONAMENTO PER 1 SETTIMANA

PULIZIA ATTREZZATURA



Skiunò San o Sgrommatore+VKS

Tanniblanc 2 g/hl + SO_2 30 mg/l

Travaso

7 AFFINAMENTO

 controllo microbiologico, protezione antiox

Si raccomanda:

PULIZIA ATTREZZATURA



Skiunò San o Sgrommatore+VKS

Harmony Full 30 g/hl, TopTan SB 2-5 g/hl

8 CHIARIFICA

 rimozione torbido, stabilità proteica

Si raccomanda:

PROTEZIONE DALL' O_2

PULIZIA ATTREZZATURA



Skiunò San o Sgrommatore+VKS

Mosaico Protect dosaggio in funzione della stabilità proteica

9 TRAVASO e FILTRAZIONE

 protezione antiox

Si raccomanda:

GAS INERTE

PULIZIA ATTREZZATURA



Skiunò San o Sgrommatore+VKS

Tanniblanc 1-2 g/hl

10 STABILIZZAZIONE

 protezione antiox

Si raccomanda:

GAS INERTE

PULIZIA ATTREZZATURA



Skiunò San o Sgrommatore+VKS

IN ALTERNATIVA

Karmelosa L + Gommarabica Super40 Special

11 TRAVASO e FILTRAZIONE

 protezione antiox

Tanniblanc 1-2 g/hl

12 PRE IMBOTTIGLIAMENTO

 protezione antiox

SO_2 q.b.

Infinity Fruity White 2 g/hl



DAL CIN GILDO s.p.a.
20863 Concorezzo (MB)
Via I Maggio, 67 - Italy
Tel. +39 039 6049477 - Fax +39 039 6886150
dalcin.com - enolia@dalcin.com