



Dal Cin Gildo spa

20863 Concorezzo (MB) - Via l' Maggio, 67 - Italy

tel. +39 039 6049477 - fax +39 039 6886150

www.dalcin.com - info@dalcin.com

rea 499659 - Reg. Imprese MI 00767140155 sede legale: Milano - Via della Moscova, 10

cap. soc. € 2.500.000 int. vers. - c.f./p.iva IT 00767140155

# SPUMASAN

4525

IGIENE

Detergente sanitizzante schiumogeno clorato a media alcalinità

## Scheda tecnica

Revisione 18.20

Data 4/12/2018

### SPECIFICHE TECNICHE

	TECNICA o METODO ANALITICO(*)	VALORI LIMITE (di legge o interni)	VALORI MEDI (dal Controllo Qualità)
Stato fisico	DC 1.01	liquido	liquido
Colore	DC 1.02	giallo	giallo
Odore	DC 1.03	caratteristico	caratteristico
Cloro attivo all'origine (sol.1%)	DC 2.11	min 500 ppm	650 ppm
pH soluzione 1%	DC 1.05	12.5 - 13.5	13
Densità	DC 1.10	1.15 - 1.25	1.2
Reazione	informazione tecnica	alcalina	conforme
Tensioattivi	informazione tecnica	anionici e non ionici	conforme
Biodegradabilità	informazione tecnica	min 90%	conforme

Compatibilità sui materiali  
vedi note

(\*) I metodi sono disponibili su richiesta

### CLASSIFICAZIONI E DICHIARAZIONI

Conformità a norme	Prodotto adatto per l'igiene nell'industria alimentare
Limitazioni d'uso	=
Termine minimo di conservazione	=
Classificazione sicura (CLP)	Pericolo – pittogramma: GHS05 Indicazioni di pericolo: H314 - EUH206 Consigli di prudenza: P264 – P280 – P304+340 – P310
Classificazione ADR	Classe: 8 - Gruppo di imballaggio: II
OGM	non attinente
Allergeni	non attinente
Altre dichiarazioni	Sistema Gestione Qualità Dal Cin Gildo Spa certificato secondo la norma ISO9001:2015 (n. 1713 Certiquality)

### CONFEZIONI E IMMAGAZZINAMENTO

Tanica da 25 kg (cod. 4525)

Stoccare a temperatura non inferiore a i 4°C e non superiori a 40°C.  
Evitare la luce diretta del sole. Tenere lontano da prodotti acidi o riducenti

### NOTE

Non corrosivo su acciaio inox, materiale plastico, resine epossidiche, vetro, ferro, vernici al nitro.  
Corrosivo su resine fenoliche e alluminio.  
Per rame, stagnature e materiali zincati è preferibile testare la compatibilità del formulato prima di operare la detersione.