

BENTOFLOT

Bentonite specifica per flottazione

CARATTERISTICHE

Bentoflot è una bentonite in polvere ad alta attivazione, ideata appositamente per l'applicazione in flottazione.

APPLICAZIONI

Bentoflot si impiega sia nella flottazione continua sia in quella discontinua. La sua conformazione mineralogica e il tipo di attivazione permettono:

- rapida dispersione nel mosto;
- rapida formazione dei flocculi;
- formazione di un cappello che non tende a riprecipitare;
- elevato potere deprotenizzante;
- ottimo potere illimpidente.

La capacità deproteinnante è fondamentale quando si lavorano mosti con elevata instabilità o come nel caso dei Moscati, che raggiungono una gradazione alcolica bassa. In questi casi, il trattamento con Bentoflot ridurrà significativamente le dosi di bentonite da impiegare sui vini per raggiungere la stabilizzazione proteica.

Nei mosti da uve botritizzate la flottazione con Bentoflot favorisce l'inattivazione degli enzimi ossidasici e l'efficace rimozione delle proteine instabili (PR proteins), riducendo l'impatto dei successivi trattamenti a vino.

DOSI e MODO DI IMPIEGO

40-100 g/hl a seconda delle necessità. In caso di uve affette da *Botrytis* si impiegano le dosi più alte.

Far rigonfiare in acqua (1:20) per almeno 30-60 minuti, quindi agitare energicamente in modo da formare una sospensione omogenea.

CONFEZIONI

Sacchi da 25 kg.



DAL CIN GILDO s.p.a.
20863 Concorezzo (MB)
Via I Maggio, 67 - Italy
Tel. +39 039 6049477 - Fax +39 039 6886150
dalcin.com - enolia@dalcin.com