



DAP Flow

Nutriente a base de DAP (fosfato diamónico)

Aplicaciones

La adición de DAP Flow satisface las necesidades de nitrógeno de las levaduras en mostos con una fuerte carencia de nitrógeno (NFA <80–100 mg/L de N). En estos casos, se recomienda repartir la dosis en dos aplicaciones para evitar un inicio de fermentación demasiado tumultuoso, con un rápido aumento del alcohol y de la temperatura, ambos factores de estrés para la levadura.

Puede utilizarse en reinicios de fermentación, especialmente si va precedido de una adecuada detoxificación del mosto con Polimersei DC o wynTube ProLife. DAP Flow no contiene sulfato de amonio y puede utilizarse para la producción de vinos ecológicos.

Su facilidad de uso lo convierte en un producto especialmente valioso durante las fases intensas de vendimia y en la toma de espuma. Es particularmente adecuado para su uso con sistemas de dosificación.

Dosis y modo de empleo

Fermentación alcohólica: hasta 200 mL/hL (dosis máxima)

Toma de espuma: hasta 60 mL/hL (dosis máxima)

1 L de DAP Flow aporta 500 g de DAP.

YAN: 10 mL/hL aportan 10 mg/L de N.

Añadir directamente a la masa y homogeneizar.

Envases y conservación

Envases de 25 kg y bidones de 250 kg.

En el envase cerrado, el producto permanece estable con el tiempo; conservar a temperatura ambiente (5–25 °C). Una vez abierto, el envase debe cerrarse cuidadosamente y utilizarse en el plazo de unos pocos días.